

Classe du SEL	des travaux	ouvrages Accessibilités	Exposition climatique	Mode d'accessibilité	Fissuration*	min. du revêtement	Épaisseur sèche
SE1	curatifs sur ouvrages anciens de plus de 10 ans	Piétonniers privatifs : (balcons ou loggias), de surface unitaire $\leq 20\text{m}^2$	Climat plaine	Directe uniquement	$\leq 0,3$ mm	2 couches ou 1 couche d'épaisseur $\geq 1,5\text{mm}$ sur primaire si nécessaire	$\geq 0,5$ mm armé $\geq 0,8$ mm
SE2	neufs ou curatifs	Piétonnier sans limitation de surface	Climat plaine	Directe uniquement	$\leq 0,3$ mm	2 couches sur primaire si nécessaire	$\geq 0,8$ mm
SE3	neufs ou curatifs	Piétonnier sans limitation de surface sous protection dure	Climat plaine	Sous protection dure uniquement (désolidarisée ou collée)	$\leq 0,3$ mm	2 couches sur primaire si nécessaire	$\geq 1,0$ mm
SE4	neufs ou curatifs	Piétonnier sans limitation de surface	Climat plaine et montagne	Directe ou sous protection dure désolidarisée	$\leq 0,3$ mm	2 couches sur primaire si nécessaire	$\geq 1,0$ mm
SE5	neufs ou curatifs	Piétonnier sans limitation de surface sous protection dure	Climat plaine et montagne	Sous protection dure collée	$\leq 0,3$ mm	2 couches sur primaire si nécessaire	$\geq 1,0$ mm