

SPEC ou SEL

sont 2 systèmes différents rencontrés dans le domaine du local humide
= local dont les murs/sols sont exposés à l'eau.

	SPEC	SEL
Définition	Systèmes de Protection à l'Eau sous Carrelage (c'est à dire sous carrelage collé)	Systèmes d'Étanchéité Liquide
Fonction remplie	Permet d'utiliser en support d'un carrelage collé des ouvrages qui, en considération de l'humidité du local, ne serait pas admis dans cet usage	Étanchéité des locaux humides, planchers, murs et cloisons
Sollicitations admissibles dans les locaux	Locaux de classe P3 du classement UPEC ne comportant pas d'évacuation	Locaux de classe P3 du classement UPEC en cas de pose sous carrelage collé
Domaines d'emploi	Sous protection dure en carreaux céramiques ou analogues collés	-SEL de classe SP2 en revêtement directement accessible ou sous protection dure désolidarisée -SEL de classe SP3 sous protection dure rapportée (collée ou scellée)
Entreprises intervenantes	Entreprises de carrelage -revêtement mosaïque (Qualibat 63)	Entreprises d'étanchéité (Qualibat 3242 et 3243)
Garantie	Garantie éventuellement décennale si le décollement du carrelage entraîne l'impropriété à l'usage de l'ouvrage	Garantie décennale d'étanchéité étendue à la fixation du carrelage dans le cas d'un carrelage collé, si le décollement du carrelage entraîne l'impropriété à l'usage de l'ouvrage